

高性能速乾性潤滑剤

GIGA

ギガドライブプレー

DRY SPRAY

PEOA・PFOS

FREE

GD-250



高性能速乾性潤滑剤

GIGA

ギガドライブプレー

DRY SPRAY

PEOA・PFOS
FREE

GD-250

高性能速乾性潤滑剤

主な向上点

- 潤滑性 — 摩擦係数低減し摺動性が向上
- 耐摩耗性 — フッ素樹脂とフッ素オイルの相乗効果により向上
- 耐薬品性 — 防浸食効果と化学安定性が向上
- 耐蝕性 — 防錆効果が向上
- 非粘着性 — 紙粉や埃などが付着しません
- 撥水撥油性 — 水(分)やオイル等から保護
- 作業性 — 油性の潤滑剤と異なりべたつきがありません
- 初期摺動性 — ギアシャフトの初期なじみに使用することで部品の向上

用 途

- 金型の摺動部の潤滑
- スリッター機等のネジ軸・シャフト・スライドレール等の摺動部
- 紙粉・粉塵などが多い環境下における潤滑
- ゴムや樹脂の摺動部(鳴き防止)
- チェーン・ギア・ベアリング・ボルト・精密機器等の潤滑

仕 様

GIGA
ギガドライブスプレー
DRY SPRAY
PEOA・PFOS
FREE
GD-250

■ 代表性状

試験項目	性状
外 観	乳白色液体
比 重	JIS K2249 1.52
引火点	JIS K2265 なし(原液)
使用温度範囲	-40℃～250℃

- 合成樹脂製の器具又は
容器包装規格(一般規格)準用試験

試験検査適合成績書



■ 品番・荷姿




GD-250
250mlエアゾール 24本/ケース(6本小箱)

■ 発売元

T-ribology
M-management
E-cology

TOMOE



有限会社トモエ商事

埼玉県新座市栄2-11-24
TEL 048-477-8776 FAX 048-477-8759

tomoe-shoji.com

■ お問い合わせは

お問い合わせは