



最高の要求を 満たした潤滑剤

高性能防錆潤滑剤 メガグループ 塩素フリータイプ

Mega Lube®

SPECIAL LUBRICANTS AND TECHNOLOGY



Mega Lube®

「塩素・リン・硫黄などを含まない最高の要求を満たした潤滑剤。」

SPECIAL LUBRICANTS AND TECHNOLOGY

■ 特長

- **非鉄金属の変色を起こしません。**..... メガルーブは鉱物油をベースオイルに反応性の無い潤滑向上剤を用い極圧性に優れた高性能潤滑剤です。
- **生産設備の寿命が延びます。** 優れた浸透性があり金属表面に強固な被膜を形成して初期段階から摩耗を軽減し潤滑寿命は長期間持続します。その被膜は優れた防錆効果も発揮します。
(軸受け・ギア・ベアリング等)
- **紙粉・鉄粉・樹脂粉等の付着を防止。** メガルーブは低粘度でベタつきが無いので粉塵などを嫌う箇所には最適です。
- **人体・環境に優しい。**..... 環境汚染の元となる塩素・硫黄・リン・硝酸塩・アミン・重金属シリコンは全く含まれていません。また臭いが無く、皮膚に対する影響はありません。

※RoHS (ローズ) 指令関連禁止物質・環境負荷化学物質等の使用規制に対応しています。

■ 用途

- チェーン・ギア・ベアリング・ボルト・精密工具・金属等の金属製品。
- 立体駐車場・昇降機・コンベア・搬送機械等の輸送機器。
(屈曲不良の防止)
- 段ボール・紙器関連機械・印刷機械・製本機械・医療機器・木工用機械等の一般産業用機械。
- 工作機械及び工具類・プレス機械・ブローチ加工・ギア切断・形削り・たて削り・ネジ切りなどの機械加工。
(切削工程中のせん断を低減出来ます。)
- 産業車両・オートバイ・自転車・釣具等。

■ 仕様

■メガルーブ一般性状

試験項目	性状
外観・色調	緑色不透明
臭気	略無臭
密度 g/cm ³	0.88
銅板腐食 (100℃ 3h)	合格
引火点 ℃	128
四球式耐火重性能 MPa	1.52以上
塩水噴霧 (72h)	A級
基油	鉱油
使用温度範囲 ℃	-20~120
動粘土 (基油) (40℃)	22.44

■品番・容器・荷姿



ML-420 420mlエアゾール 24本/ケース



ML-4000 4L原液タイプ 2缶/ケース

4L缶はハndsプレー (トリガー) に詰め替えたりブラシやディップとしてもご利用出来ます。また自動給脂用オイルにご使用出来ます。※ペール缶 (20L)も用意しております。

■発売元



有限会社トモエ商事

埼玉県新座市栄2-11-24
TEL 048-477-8776 FAX 048-477-8759

■お問い合わせは